



Galvenā

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Produktu klāsts | Acti9 |
| Produkta nosaukums | Acti9 iPB |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Spiedpoga |
| Ierīces īsais nosaukums | iPB |
| Standarti | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 |

Papildinošs

| | |
|---|--|
| Kontaktligzdas tips | 1 NC |
| [Ie] nominālā darba strāva | 20 A |
| [Ue] nominālais darbības spriegums | 250 V AC |
| Kontroles veids | 1 spiedpoga pelēks |
| Vietējā signalizācija | LED indikators sarkans , kalpošanas laiks 100000 h pastāvīga apgaismojuma efektivitāte (patēriņš 0,3 W) |
| Signalizācijas ķēdes spriegums | AC : 12...48 V 50/60 Hz DC : 12...48 V |
| Montāžas režīms | Fiksēts |
| Montāžas atbalsts | 35 mm simetriska DIN sliede |
| Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība | Otrādi : Clario Otrādi : Libro Otrādi : ProDis |
| 9 mm atstarpe | 2 |
| Augstums | 82 mm |
| Platums | 18 mm |
| Dziļums | 71,5 mm |
| Krāsa | Balts |
| Elektriskā izturība | AC-22 : 30000 cikli AC 50/60 Hz |
| Savienojumi - termināļi | Pakāpju tuneļa terminālis 1 kabelis(-i) 0,5 mm ² stingrs Pakāpju tuneļa terminālis 1 kabelis(-i) 0,5 mm ² elastīgs Pakāpju tuneļa terminālis 1 kabelis(-i) 0,5 mm ² elastīgs ar uzgali Pakāpju tuneļa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm ² stingrs Pakāpju tuneļa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm ² elastīgs Pakāpju tuneļa terminālis 2 kabelis(-i) 2,5 mm ² elastīgs ar uzgali |
| Stieples noņemšanas garums | 9 mm |
| Pievilkšanas griezes moments | 1 Nm |

Vide

| | |
|--|----------------|
| Tropizācija | 2 |
| Relatīvais mitrums | 95 % pie 55 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -35...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...80 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 8,500 cm |
| 1. iepakojuma platums | 2,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 8,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 46,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 12 |
| 2. iepakojuma augstums | 8,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 10,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 23,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 598,000 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 108 |
| 3. iepakojuma augstums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars | 5,952 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula |  REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information |  Yes |
| Ķīnas RoHS regula |  Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publiskošana |  Produkta letekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|