

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD8
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR NF
Poļu apraksts	1P+N
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-S TT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 2+3
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 2,5 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 2,5 kA (N/PE) Diferenciālais režīms : 2,5 kA (L/N)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 8 kA L/PE Kopīgs režīms : 8 kA N/PE Diferenciālais režīms : 8 kA L/N
[Uoc] atvērtās ķēdes spriegums	10 kV 3. veids kopīgs režīms N/PE 10 kV 3. veids diferenciālais režīms L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 260 V N/PE Kopīgs režīms : 350 V L/PE Diferenciālais režīms : 350 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,1 kV 3. veids N/PE Diferenciālais režīms < 1 kV 2. veids L/N Diferenciālais režīms < 1,1 kV 3. veids L/N Kopīgs režīms < 1,4 kV 2. veids N/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 ms izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms 442 V L/PE 5 ms izturēt
Atvienotāja ierīces tips	saistītais ķēdes pārtraucējs iC60L 10 A līkne C - Icu 25 kA [RETURN] saistītais ķēdes pārtraucējs iC60N 10 A līkne C - Icu 10 kA [RETURN] saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 10 A līkne C - Icu 15 kA [RETURN] saistītais drošinātājs gG 25 A - Icu 15 kA [RETURN] saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	4
Augstums	85 mm
Platums	36 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,211 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,6 MA 0,003 mA

Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...35 mm ² Tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,2 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	9 cm
1. iepakojuma svars	236 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	28 cm
2. iepakojuma svars	1,477 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	54
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,831 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------