



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IH
Ierīces īsais nosaukums	IH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mehāniskais laika slēdzis
Kanālu skaits	1
Pieejamā funkcija	Manuāla laika maiņa

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	230 V AC halogēna lampa 1000 W 230 V AC kvēlspuldze 1100 W 230 V AC fluocompact lampa 600 VA Paralēli korigēta dienasgaismas spuldze 2 x elektroniskais balasts 40 W 12 µF Kompaktā dienasgaismas spuldze elektroniskais balasts 25 W LED lampa < 2 W 20 W LED lampa > 2 W 180 W
Cikla ilgums	7 dienas
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	42 ieslēgts - 42 izslēgts
Minimālais intervāla ilgums	2 h
Iestatījuma veids	Manuāla laika maiņa
Mērījumu precizitāte	+/- 1 s/dienā 20 °C
Enerģijas patēriņš W	0,5 W
Maksimālā pārslēgšanas strāva	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	110...230 V AC pie 50...60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Akumulatora darbības laiks	6 gads(-i)
Rezerves laiks	150 h laika un programmas taupīšana 230 V AC 75 h laika un programmas taupīšana 110 V AC
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	6
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Savienojumi - termināļi	Bezskrūvju spaiļes
Spaiļes savienojuma kapacitāte	2 x 0,5...2 ,5 mm²
Platums	54 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,2 kg
Standarti	EN 60730-1

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst EN 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	214,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,191 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------