



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	PowerLogic PM8000
Ierīces īsais nosaukums	PM8240
Produkta vai sastāvdaļas veids	Jaudas mērītājs
Model type	Standarta

Papildinošs

Enerģijas kvalitātes analīze	Atbilst EN 50160 : 2010 atbilstības ziņojums Atbilst IEEE 519 : 2014. gads atbilstības ziņojums Atbilst IEC 61000-4-30 : S klase strāvas kvalitātes mērīšana Līdz 63. harmonikai Harmoniskie kropļojumi Viļņu formas uztveršana Sprieguma krituma un pietūkuma noteikšana Programmējamība (loģikas un matemātikas funkcijas) Atbilst IEC 62586 strāvas kvalitātes uzraudzība Traucējumu virziena noteikšana Strauja sprieguma maiņa
Ierīces lietojumprogramma	Jaudas uzraudzība ALGAS uzskaitē
Mērīšanas veids	Strāva Spriegums Frekvence Aktīvā un reaktīvā jauda kopā Šķietamais spēks kopā Jaudas koeficients kopā Aktīvā un reaktīvā jauda uz fāzi, rms Šķietamais spēks uz fāzi, rms Jaudas koeficients uz fāzi, rms
Supply voltage	90...415 V AC 45...65 Hz +/- 10 % 110...415 V DC +/- 10 %
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
[In] nominālā strāva	1 A 5 A 10 A
Poļu apraksts	3P+N 3P 1P+N
Enerģijas patēriņš VA	16 VA pie 230 V AC
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	320 x 240 pikseli QVGA
Iztveršanas ātrums	256 paraugi/ciklā
Mērīšanas strāva	50...10000 mA
Analogās ievades veids	Spriegums (pretestība 5 MOhm) Strāva (pretestība 0,3 mOhm)
Mērīšanas spriegums	57...400 V AC 42...69 Hz starp fāzi un neitrālu 100...690 V AC 42...69 Hz starp fāzēm

Frekvences mērīšanas diapazons	42...69 Hz
Ievadu skaits	3 digitālais 30 V AC 3 digitālais 60 V DC
Mērījumu precizitāte	Strāva +/- 0,1 % Spriegums +/- 0,1 % Aktīvā enerģija +/- 0,2 %
Precizitātes klase	Klase 0.2S aktīvā enerģija atbilst IEC 62053-22 Klase 0.2 aktīvā enerģija atbilst ANSI C12.20 Klase 0.2 aktīvā jauda atbilst IEC 61557-12 Klase 0.5S reaktīvā enerģija atbilst IEC 62053-24 Klase 0.5 jaudas koeficients atbilst IEC 61557-12 Klase 0.2 spriegums atbilst IEC 61557-12 Klase 0.2 strāva atbilst IEC 61557-12
Izvadus skaits	1 pulss
Parādīta informācija	Spriegums Strāva Frekvence Jauda Enerģijas patēriņš Harmoniskie kropļojumi
Sakaru porta protokols	Modbus RTU pie 115 kbaudi - 2 vadu ION pie 115 kbaudi - 2 vadu DNP3 IEC&Nbsp;61850 Modbus TCP/IP Ethernet Modbus TCP/IP margrietiņa ķēde pie 10/100 Mbit/s RSTP 801.1d, 2004. gads
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET Skrūvju spaiļu bloks : RS485
Komunikācijas tīkla tips	IPv6 (interneta protokols)
Datu ierakstīšana	Momentāno vērtību min/maks Viļņu formas žurnāli Notikumu ierakstīšanas secība Laika zīmogs Signalizācijas žurnāli Tendences/Prognozes Sag un uzbriest balķi Harmoniku žurnāli GPS sinhronizācija Datu žurnāli Notikumu žurnāli 50 datu reģistratori
Atmiņas ietilpība	512 MB
Tīmekļa pakalpojumi	Pielāgojama mājas lapa Failu augšupielāde/lejupielāde, izmantojot FTP Failu augšupielāde/lejupielāde, izmantojot SFTP Tīmekļa serveris Trauksmes paziņojums pa e-pastu Uztvertās viļņu formas (FTP) skatīšana Uzņemtās viļņu formas apskate (tīmeklī) HTTPS serveris
Komunikācijas pakalpojums	SMTP e-pasta paziņojums RSTP atbalsts NTP laika sinhronizācija DHCP PTP laika sinhronizācija
Kiberdrošība	Iespējot/Atspējot sakaru portus Paroles aizsardzība Syslog protokola atbalsts Stabili drošības žurnāli Ostas sacietēšana
Montāžas režīms	Ieplaka
Montāžas atbalsts	Ietvaros
Uzstādīšanas kategorija	III
Safety Construction	III 400...690 V atbilst IEC 61010-1 : ed. 3 III 400...690 V atbilst EN 61010-1 : ed. 3 III 347...600 V atbilst UL 61010-1 : ed. 3 III 347...600 V atbilst CSA C22.2 Nr. 61010-1 : ed. 3

Standarti	IEC 61557-12 IEC 62052-11 IEC 62053-24 IEC 62053-22 IEEE&Nbsp;1588 IEC 62586-2 IEC 61326-1
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] cULus [RETURN] N998
Platums	96 mm
Dziļums	77,5 mm
Augstums	96 mm
Neto svars	581 g

Vide

Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskā izlāde atbilst IEC 61000-4-2 Izstarotā radiofrekvences elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-4 Pārsprieguma imunitātes tests atbilst IEC 61000-4-5 Radīja RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6 Magnētiskais lauks jaudas frekvencē atbilst IEC 61000-4-8 Sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude atbilst IEC 61000-4-11 Imunitāte pret impulsu viļņiem atbilst IEC 61000-4-12 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst EN 55022 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst EN 55011 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst FCC 15. daļa Vadītās un izstarotās emisijas atbilst ICES-003 Radīja RF traucējumus (2...150 Hz) atbilst CLC/TR 50579 Pārsprieguma izturēt atbilst IEEE C37.90.1
IP aizsardzības pakāpe	IP54 priekšā : atbilst IEC 60529 IP30 korpusā : atbilst IEC 60529
Relatīvais mitrums	5...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Darbības augstums	3000 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14 cm
1. iepakojuma platums	14 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm
1. iepakojuma svars	0,954 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.