

### Galvenā

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Produkta nosaukums             | UA                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kontroles vienība |

### Papildinošs

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] nominālais barošanas spriegums       | 220...240 V AC pie 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Darbības režīms                           | Piespiedu darbība nomaiņas avotā<br>Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts)<br>Automātiska darbība<br>Piespiedu darbība parastajā avotā                                                                                                                                                                                                                |
| Bloķēta ierīce                            | MasterPact NW<br>Compact NS100...630<br>Compact NS630b...1600<br>MasterPact NT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atlases režīmi                            | Ķēdes pārtraucējs uz R<br>Ķēdes pārtraucējs uz N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genset trenāžieris                        | Palaišanas kontrole<br>Regulējama aizkavēta izslēgšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Testa funkcija                            | Nospiežot testa pogu kontrolera priekšpusē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papildus funkcija                         | Parastā avota veida izvēle (vienfāzes vai trīsfāzes)<br>Nomainas avota maksimālā palaišanas laika iestatīšana<br>Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas)<br>Piespiedu parastais avots, ja rezerves avots nedarbojas maksimālā tarifa laikā<br>Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts |
| Vietējā signalizācija                     | Kļūdas brauciens<br>Ieslēgts<br>Izslēgts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ievades veids                             | Sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Izvades veids                             | Sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] nominālā darba strāva                | AC-12 : 4 A AC 440 V<br>AC-12 : 5 A AC 380/415 V<br>DC-13 : 2 A 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Vide

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | IEC 947-5-1                                                                                            |
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 savienotāji : atbilst EN 60529<br>IP40 priekšā : atbilst EN 60529<br>IP30 pusē : atbilst EN 60529 |
| IK aizsardzības pakāpe | Priekšā : IK07 atbilst EN 50102                                                                        |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 15,6 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 15,6 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 18,0 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 1,586 kg  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S04       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 40,0 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 60,0 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 10,282 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES RoHS direktīva          | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  Yes                                                                              |
| Ķīnas RoHS regula          |  Ķīnas RoHS Deklarācija                                                           |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|