



## Galvenā

|                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                              | EasyPact                                                                                                                                                                  |
| Produktu klāsts                        | EasyPact CVS400...630                                                                                                                                                     |
| Produkta nosaukums                     | EasyPact CVS                                                                                                                                                              |
| Ierīces īsais nosaukums                | CVS400F                                                                                                                                                                   |
| Produkta vai sastāvdaļas veids         | Ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                         |
| Ierīces lietojumprogramma              | Izplatīšana                                                                                                                                                               |
| Polu apraksts                          | 3P                                                                                                                                                                        |
| Aizsargāto stubu apraksts              | 3D                                                                                                                                                                        |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Bez                                                                                                                                                                       |
| [In] nominālā strāva                   | 400 A pie 40 °C                                                                                                                                                           |
| Tīkla veids                            | AC                                                                                                                                                                        |
| Izmantošanas kategorija                | Kategorija                                                                                                                                                                |
| [Icu] Breaking capacity                | 40 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>36 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>30 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| Brauciena vienības nosaukums           | ETS 2.3                                                                                                                                                                   |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija          | Elektroniski                                                                                                                                                              |
| Brauciena vienības vērtējums           | 400 A pie 40 °C                                                                                                                                                           |
| Aizsardzības veids                     | Momentāna aizsardzība pret īssavienojumu<br>Pārslogdes aizsardzība (ilgs laiks)<br>Īslaicīga īssavienojuma aizsardzība                                                    |

## Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 8 kV atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                   |
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                      |
| Pārrāvuma jaudas kods                         | F                                                                                                                                                             |
| [Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda  | 40 KA pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>36 KA pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>23 KA pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| Mehāniskā izturība                            | 15000 cikli                                                                                                                                                   |
| Elektriskā izturība                           | 6000 cikli 415 V In atbilst IEC 60947-2                                                                                                                       |
| Tripvienības aizsardzības funkcijas           | LSol                                                                                                                                                          |
| Kontroles veids                               | Pārslēgt                                                                                                                                                      |
| Ilgtermiņa savācēja regulēšanas veids Ir      | Regulējami 9 iestatījumi                                                                                                                                      |
| Ilgstoša uztveršanas regulēšanas diapazons    | 160...400 A                                                                                                                                                   |
| Ilga laika aizkaves regulēšanas veids         | Fiksēts                                                                                                                                                       |
| [tr] ilgstošas aizkaves regulēšanas diapazons | 5,5 S pie 7,2 x Ir<br>8 S pie 6 x Ir<br>200 s pie 1,5 x Ir                                                                                                    |
| Termiskā atmiņa                               | Jā                                                                                                                                                            |

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Īstermiņa savācēja regulēšanas veids Isd          | Regulējami 9 iestatījumi |
| [Isd] Īstermiņa uztveršanas regulēšanas diapazons | 1,5...10 x Ir            |
| Īsā laika aizkaves regulēšanas veids              | Fiksēts                  |
| Momentānā savācēja regulēšanas veids li           | Fiksēts                  |
| Momentānā pacēlāja regulēšanas diapazons          | 11 x In                  |
| Kontakta pozīcijas indikators                     | Jā                       |
| Montāžas atbalsts                                 | Aizmugures plāksne       |
| Montāžas režīms                                   | Fiksēts                  |
| Apgriežtais savienojums                           | Priekšā                  |
| Negatīvs savienojums                              | Priekšā                  |
| Savienojuma vieta                                 | Skūvējams savienojums    |
| Savienojuma solis                                 | 45 mm                    |
| Saderības kods                                    | CVS400                   |
| Platums                                           | 140 mm                   |
| Dziļums                                           | 110 mm                   |
| Augstums                                          | 255 mm                   |
| Neto svars                                        | 4,7 kg                   |

## Vide

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Standarti                                             | EN 60947-2<br>IEC 60947-2 |
| Produkta sertifikācija                                | IEC[RETURN]GOST           |
| Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu | II klase                  |
| Piesārņojuma pakāpe                                   | 3 atbilst IEC 60664-1     |
| IP aizsardzības pakāpe                                | IP40                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai                  | -25...70 °C               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai              | -50...85 °C               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 15,5 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 15,2 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 28,8 cm    |
| 1. iepakojuma svars            | 5,16 kg    |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | CAR        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 3          |
| 2. iepakojuma augstums         | 23,9 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 37,402 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 49,612 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 16,963 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | PAL        |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 48         |
| 3. iepakojuma augstums         | 90,0 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 80,0 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 120,0 cm   |
| 3. iepakojuma svars            | 282840,0 g |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                            |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                   |
| RoHS exemption information      |  Yes               |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķīnas RoHS regula              | <a href="#"> Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                            |
| Vides informācijas publicēšana | <a href="#"> Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                         |
| Cirkularitātes profils         | <a href="#"> Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                        |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |