



Galvenā

Produktu klāsts	EasyPact CVS400...630
Diapazons	EasyPact
Produkta nosaukums	EasyPact CVS
Ierīces īsais nosaukums	CVS630NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 500 A AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	600 A pie 50 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	105 KA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 8,5 kA tikai slēdzis-atvienotājs
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN 60947-3 Jā atbilst IEC 60947-3
Izmantošanas kategorija	AC-22A AC-23A
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	6 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 6 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 2,32 KA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Mehāniskā izturība	15000 cikli atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	AC-22A : 2500 cikli 415 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 2500 cikli 415 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	255 mm
Platums	140 mm
Dziļums	110 mm
Neto svars	6,2 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 EN 60947-3
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]GOST
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	15,5 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	5,373 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	16,885 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	80,0 cm
3. iepakojuma platums	120,0 cm
3. iepakojuma garums	36,0 cm
3. iepakojuma svars	208,8 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------