



Galvenā

Diapazons	MasterPacT
Produkta nosaukums	MasterPact MTZ2
Ierīces īssais nosaukums	MTZ2 25 H1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas sadales aizsardzība
Poļu apraksts	3P
Control unit	Bez vadības bloks
Produktu saderība	Vadības bloks MicroLogic 2.0 X Vadības bloks MicroLogic 5.0 X Vadības bloks MicroLogic 6.0 X Vadības bloks MicroLogic 7.0 X Vadības bloks MicroLogic 2.0 Xi Vadības bloks MicroLogic 5.0 Xi Vadības bloks MicroLogic 6.0 Xi Vadības bloks MicroLogic 7.0 Xi
[In] nominālā strāva	2500 A pie 40 °C
Performance type	H1 66 kA 415 V AC
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Selectivity category	Kategorija
Kontroles veids	Spiedpoga
Montāžas režīms	Izvilšana

Papildinošs

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	66 KA pie 220/415 V AC 50/60 Hz 66 KA pie 440 V AC 50/60 Hz 66 KA pie 500/525 V AC 50/60 Hz 66 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	66 KA pie 220/415 V AC 50/60 Hz 66 KA pie 440 V AC 50/60 Hz 66 KA pie 500/525 V AC 50/60 Hz 66 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	66 KA 0,5 s 66 KA 1 s 66 kA 3 s
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	145 KA 220/415 V AC pie 50/60 Hz 145 KA 440 V AC pie 50/60 Hz 145 KA 500/525 V AC pie 50/60 Hz 145 kA 660/690 V AC pie 50/60 Hz
Sensor rating	1250 A 1600 A 2000 A 2500 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	12 kV
Jaudas izkliede W	600 W
Maksimālais pārrāvuma laiks	25 ms
Maksimālais aizvēršanas reakcijas laiks	70 ms

Montāžas atbalsts	Sliedes Pamatplāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā Aizmugure
Negatīvs savienojums	Priekšā Aizmugure
Savienojuma solis	115 mm
Mehāniskā izturība	20000 cikli ar periodisku profilaktisko apkopi
Elektriskā izturība	AC-3 : 6000 cikli 440/690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 2500 Cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 5000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 AC-23A : 2500 cikli 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3 AC-23A : 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-3
Augstums	Izvilšanas ķēdes pārtraucējs ar šasiju : 439 mm Izvilšanas ķēdes pārtraucējs bez šasijas : 300 mm
Platums	Izvilšanas ķēdes pārtraucējs ar šasiju : 441 mm Izvilšanas ķēdes pārtraucējs bez šasijas : 378 mm
Dziļums	Izvilšanas ķēdes pārtraucējs ar šasiju : 403 mm Izvilšanas ķēdes pārtraucējs bez šasijas : 300 mm
Neto svars	90 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 H pielikums IEC 61557-12
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]IECEE CB shēma

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 atbilst EN 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas 2000...5000 m ar pazemināšanu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30,5 cm
1. iepakojuma platums	29,5 cm
1. iepakojuma garums	37,5 cm
1. iepakojuma svars	48,421 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu