

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Ierīces īssais nosaukums	OF[RETURN]CH[RETURN]PF[RETURN]SDE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakta bloks
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	MasterPact MTZ2 ķēdes pārtraucējs MasterPact MTZ3 ķēdes pārtraucējs

Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Signāla kontaktu sastāvs	4 NĒ/NC
Pārrāvuma spēja	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	8 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	20 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	6 cm
2. iepakojuma platums	18 cm
2. iepakojuma garums	26,5 cm
2. iepakojuma svars	222 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	2,176 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija