



Galvenā

Diapazons	MasterPact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet interfeisa modulis
Lietošanas nosacījums	Ar īpašiem piederumiem
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs
Ierīces montāža	legults

Papildinošs

Sakaru vārteja	Ethernet TCP/IP uz Modbus
Sakaru tīkla tips	ULP , CANopen ieslēgts USB Ethernet , Ethernet TCP/IP 10/100 Mbps ieslēgts RJ45
Circuit breaker mounting mode	Izvilkšana
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Lokalizācija ierīcē	Šasija
Maksimālā barošanas strāva	3 A
Enerģijas patēriņš W	72 W
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]FCC[RETURN]EAC
Standarti	IEC&Nbsp;60950 IACS E10 IEC 60947-6-2
Augstums	51 mm
Platums	51 mm
Dziļums	52,5 mm
Neto svars	0,075 kg
Web serveris	legulta

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,0 cm
1. iepakojuma platums	8,4 cm
1. iepakojuma garums	11,2 cm
1. iepakojuma svars	170,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm

2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	3,06 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu