



Galvenā

Diapazons	MasterPact
Ierīces īsais nosaukums	MCH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora mehānisms
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ2) Masterpact MasterPact MTZ3)

Papildinošs

Kontroles veids	Standarta
Montāžas režīms	Izvilšana
[Uc] vadības ķēdes spriegums	200...240 V AC 50/60 Hz
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,85...1,1 Un
Maksimālais strāvas patēriņš VA	180 VA
Pārstrāvas aizsardzība	2...3 x In 0,1 s
Maksimālais uzlādes laiks	4 s
Maksimālā darba frekvence	<= 3 cikli minūtē
Provided contact	Gala slēdža kontakts pie 240 V 10 A

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,5 cm
1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	22,9 cm
1. iepakojuma svars	1,874 kg

Piedāvājam ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu