



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Sekundārā strāva	5 A
Precizitātes klase	Klase 0.5 pie 4 VA 1. klase pie 8 VA
[In] nominālā strāva	400 A

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Tropalizēts kopnēm
Strāvas transformatora attiecība	400/5
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	24 kA
Dinamiskā izturība pret strāvu	2,5 it
Maksimālais drošības koeficients	5
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	3 kV
Montāžas režīms	Izolēta bloķēšanas skrūve
Montāžas atbalsts	Kopne
Platums	Ārpusē: 90 mm Iekšējais: 65 mm
Augstums	Ārpusē: 94 mm Iekšējais: 32 mm
Dziļums	Rāmis : 40 mm Kopā : 87 mm
Neto svars	0,531 kg
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3 kV
Elektroizolācijas klase	B klase
Bāru atvēršana	65x32
Bļivējums	Ar

Vide

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,4 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	10,0 cm
1. iepakojuma svars	480,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,743 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.