



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produktu klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Profila kopne
Produkta nosaukums	Linerģija LGY
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Kopnes apraksts	Linerģija
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Uzstādīšanas virziens	Vertikāli , darba pozīcija: aizmugure Vertikāli , darba pozīcija: sānu
Installation description	Kabīne - platums 650 mm Kabīne - platums 650 + 150 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV (piesārņojuma pakāpe: 3)
[Ie] nominālā darba strāva	1250 A
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 KA (1 ; s) priekš 3 balsti (aizmugure pozīcija) 30 KA (1 ; s) priekš 4 balsti (aizmugure pozīcija) 40 KA (1 ; s) priekš 3 balsti (sānu pozīcija) 40 KA (1 ; s) priekš 5 balsti (aizmugure pozīcija) 50 KA (1 ; s) priekš 4 balsti (sānu pozīcija) 60 KA (1 ; s) priekš 5 balsti (sānu pozīcija) 50 kA (1 ; s) priekš 7 balsti (aizmugure pozīcija)
Pieļaujamā strāva	1290 A pie 35 °C : <= IP31 1170 A pie 35 °C : > IP31
Kopnes šķērs griezumam	32,5 x 42,5 mm
Garums	1670 mm
Neto svars	3,38 kg
Krāsa	dabisks
Kopnes savienojuma veids	Viens t veida slots
Savienojuma solis	Brīva savienojuma pozīcija

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,750 cm
1. iepakojuma platums	4,750 cm
1. iepakojuma garums	177,000 cm
1. iepakojuma svars	3,253 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	9,500 cm
2. iepakojuma garums	177,000 cm
2. iepakojuma svars	13,013 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	29,000 cm
3. iepakojuma platums	120,000 cm
3. iepakojuma garums	200,000 cm
3. iepakojuma svars	284,260 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.