

KSB250SE4

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, with fuse holder, 250A, blade size 1 fuses not supplied, 3L+N+PE, IP55, RAL9001



Galvenā

Produkta klāsts	Canalis
Diapazona sadarbība	Canalis KT) kopņu kanāli Canalis KS) kopņu kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
Busbar trunking compatibility	Canalis KS kopņu kanāli spraudnis Canalis KT kopņu kanāli ar KS veids spraudnis
[Ie] nominālā darba strāva	250 A pie 35 °C
Protection type	Drošinātāju izolators: priekš aM asmens tips drošinātājs , izmērs 1 - 250 A atbilst NF Drošinātāju izolators: priekš gG asmens tips drošinātājs , izmērs 1 - 250 A atbilst NF
Nodrošināts aprīkojums	Drošinātājs jāpasūta atsevišķi
Montāžas režīms	Spraudnis ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	Balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Vidēja jaudas sadale
[Ue] nominālais darba spriegums	230...690 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Elektrības pieslēgums	Vara kabeļa uzgaļa - ISO40 150 mm ² elastīgs Vara kabeļa uzgaļa - ISO40 150 mm ² stingrs
Door/cover opening side	Pareizi
Krāna bloka atvēršanas režīms	Atverot durvis
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Korpusa materiāls	Metāls
Platums	630 mm
Dziļums	258 mm
Depth (door open)	777 mm
Augstums	432 mm
Neto svars	20 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S IT
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	31,0 cm
1. iepakojuma platums	43,5 cm
1. iepakojuma garums	64,0 cm
1. iepakojuma svars	20,1 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	81,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	97,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------