



Galvenā

Neto svars	181 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O modulis
Ierīces īsais nosaukums	UI-8/DO-FC-4
Augstums	114 mm
Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Platums	30 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003[RETURN]FCC 15. daļa B klase[RETURN]CE[RETURN]RCM
Maksimālais enerģijas patēriņš VA	1,9 W
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...70 °C
Dziļums	64 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ievades/izvades veids	Universāla ievade
Relatīvais mitrums	0...95 % nekondensējošs
Produkta nosaukums	I/O moduli
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure ēkas ekspluatācija

Papildinošs

Elektriskais savienojums	Spraudņa apakšbāze
Kontroles veids	Bez
Produktu saderība	Honeywell Ksenta Nepārtraukts Sačvels Džonsona kontrole I/NET Balco
Pārslēgšanas frekvence	25 Hz
Diskrēts izvades numurs	4
Diskrēts ievades numurs	8
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Montāžas atbalsts	Siena DIN sliede
Diskrēts izvades veids	Relejs
Analogās ievades veids	Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...20 mA Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...10 V ieejas spriegums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 20 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 2,2 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1,8 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm ar šuntu
Vietējā signalizācija	LED (zaļš/sarkans) priekš augsts signāla līmenis LED (zaļš/sarkans) priekš zems signāla līmenis
Saderība ar	EcoStruxure ēkas ekspluatācija TB-IO-W1 termināla bāze

Standarti	UL&Nbsp;864 UL 916 FCC CFR 47 15. daļa
Materiāls	ABS + PC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12 cm
1. iepakojuma platums	9 cm
1. iepakojuma garums	5,8 cm
1. iepakojuma svars	200 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.