

Automation server, SpaceLogic Plant Room
Servers, AS-B-36, 36 I/O points, BACnet, MS/
TP, modbus



Galvenā

Komunikācijas pakalpojums	Modbus TCP serveris SMTPS e-pasta paziņojums SMTP e-pasta paziņojums Modbus TCP klients SNMP tīkla pārvaldība
Platums	198 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003[RETURN]BTL[RETURN]FCC 15. daļa B klase[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]RCM
Enerģijas patēriņš W	10 W
Maksimālais enerģijas patēriņš VA	15 VA
Pulksteņa novirze	+/- 52 s/mēn
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroliera sistēma
Ierīces īsais nosaukums	AS-B-36
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...70 °C
Ekrāna tips	FSTN transflekтивā LCD
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ekrāna izšķirtspēja	128x64 pikseli
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
Ievades/izvades veids	28 universāla I/O
Relatīvais mitrums	0...95 % nekondensējošs
Atmiņas veids	256 MB FRAM GB zibspuldze
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...29 V AC 21...33 V DC
Izvadu skaits	4 relejs 4 triac
Augstums	114 mm
Produkta svars	5,04 kg
Dziļums	64 mm
Ostas numurs	2 ETHERNET
Diapazons	EcoStruxure ēkas ekspluatācija

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Pārslēgšanas frekvence	25 Hz
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Produktu saderība	Ksenta Džonsona kontrole Balco Nepārtraukts Sačvels I/NET Honeywell
Produkta zīmols	Schneider Electric
Tīmekļa pakalpojumi	HTTP serveris Programmējami skripti: signalizācijas kopsavilkumi, atskaišu pārvaldība TLS 1.0
Ekrāna krāsa	Vienkrāsains
Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Elektrības pieslēgums	Spraudņa apakšbāze Terminālis ar manuālu pārslēgšanas slēdzi
Piegāde	Barošanas avots : 24 V, < 0,5 A
Integrēta savienojuma veids	USB 2.0 A tips USB tips mini B Ethernet ar RJ45 Sērijas saite ar RS485
Analogās ievades veids	Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...20 mA Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...10 V ieejas spriegums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 20 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 2,2 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1,8 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1 kOhm zondes savienojums Konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm ar šuntu
Displeja veids	FSTN transflektīvā LCD 36 x 17 mm
Sakaru porta protokols	BACnet Modbus TCP galvenais RS485 Modbus TCP vergs RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45
Reāllaika pulkstenis	ar
Procesora nosaukums	Šķēps 320. gadi
Standarti	UL 916 FCC CFR 47 15. daļa
Materiāls	ABS/PC

Vide

Temperatūras zondes tips	LG-Ni 1000 - 50...150 °C N 1000 - 50...150 °C Pt 1000 - 50...150 °C
--------------------------	---

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21 cm
1. iepakojuma platums	11,6 cm
1. iepakojuma garums	7 cm
1. iepakojuma svars	560 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,281 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.