



## Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H Cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce Cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI PowerLogic : PM400...800 Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H Enerlin'X : FDM121

## Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Krāsa	Balts ( RAL 9003)
Augstums	150 mm
Platums	500 mm
Neto svars	0,46 kg

Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 3 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 3 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss PowerLogic 3 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss PowerLogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne PowerLogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Vigilohm 3 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 3 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Enerlin'X FDM121 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Enerlin'X FDM121 3 3

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	16,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	499,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,500 cm
2. iepakojuma platums	17,500 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm
2. iepakojuma svars	5,197 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	58,500 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei