

Galvenā

Produktu klāsts	Phaseo
Produkta vai sastāvdaļas veids	Akumulatora modulis
Ieejas spriegums	24 V DC
Izejas spriegums	24 V DC
Maksimālā izejas strāva	32 A
Akumulatora ietilpība	3,2 Ak
Turēšanas laiks	< 20 h pie 0,16 A , 20 °C > 5 min pie 8,4 A , 20 °C

Papildinošs

Ieejas sprieguma robežas	21...29 V
Uzlādes laiks	72 h
Slodzes strāva	0,3 A
Izejas aizsardzības veids	Pret pārslodzi un īssavienojumiem , aizsardzības tehnoloģija: 1 x 20 A automobiļu tipa drošinātājs
Savienojumi - termināļi	Priekš ievades savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8 Priekš izejas savienojums : skrūvju tipa spaiļes , savienojuma jauda: 2 x 0,5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
Pašizlādes ātrums	9% , 3 mēneši 3% , 1 mēnesis 15% , 6 mēneši
Fiksācijas režīms	Ar 2 skrūvēm diametrs: 5 mm ieslēgts horizontāls panelis , darba pozīcija: horizontāli Ar 4 skrūvēm diametrs: 5 mm ieslēgts vertikālais panelis , darba pozīcija: vertikāli Ar klipiem (ar montāžas komplektu) ieslēgts 35 mm simetriska DIN sliede , darba pozīcija: horizontāli Ar klipiem (ar montāžas komplektu) ieslēgts 35 mm simetriska DIN sliede , darba pozīcija: vertikāli
Izejas sakabe	Paralēli
Darbības augstums	2000 m
Kalpošanas laiks stundās	11000 Hpie 40 °C 15000 Hpie 35 °C 22000 Hpie 30 °C 31000 Hpie 25 °C 44000 Hpie 20 °C 5000 Hpie 50 °C 7300 hpie 45 °C
Markējums	CE
Neto svars	3,5 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CTP[RETURN]UL
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP10 atbilst IEC 60529
Pārsprieguma kategorija	3. klase atbilst VDE 0106-1
Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 11,9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2 3,5 mm (f= 3...11,9 Hz) atbilst IEC 61131-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	16,600 cm
1. iepakojuma garums	26,500 cm
1. iepakojuma svars	3,658 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	111,308 kg

Piedāvājam ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Nav piemērojams, uz to neattiecas ES RoHS juridiskās saistības
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------