



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact NSX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	Compact NSX250NA
Poļu apraksts	3P
Tīkla veids	AC DC
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 750 V DC 3 poli virknē atbilst IEC 60947-3 500 V DC 2 poli virknē atbilst IEC 60947-3 250 V DC 1 stabs atbilst IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220...690 V DC-22A : 250 A DC 250 V 1 stabs DC-22A : 250 A DC 500 V 2 poli virknē DC-23A : 250 A DC 250 V 1 stabs DC-23A : 250 A DC 500 V 2 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	250 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 KA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 4,9 kA tikai slēdzis-atvienotājs
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN 60947-3 Jā atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1

Papildinošs

Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,35 KA laikā 20nbsp;s atbilst IEC 60947-3 3,5 KA laikā 1nbsp;s atbilst IEC 60947-3 3,5 kA laikā 3nbsp;s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	20000 cikli atbilst IEC 60947-3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Elektriskā izturība	AC-22A : 10000 cikli 250 V DC In/2 (1 pols) atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 5000 cikli 500 V DC In (2 poli sērijā) atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 10000 cikli 250 V DC In/2 (1 pols) atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 5000 cikli 500 V DC In (2 poli sērijā) atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 15000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 7500 cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 15000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 3000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 6000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 7500 cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	35 mm
Augstums	161 mm
Platums	105 mm
Dziļums	86 mm
Neto svars	1,8 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-55...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,7 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	19,3 cm
1. iepakojuma svars	1,971 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	24,598 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------