



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact NSX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	Compact NSX400NA
Polu apraksts	3P
Tīkla veids	AC
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva	AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	400 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	330 KA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 7,1 kA tikai slēdzis-atvienotājs
Pārrāvuma jaudas kods	NA
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN 60947-3 Jā atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1

Papildinošs

Kontroles veids	Pārslēgt
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,93 KA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 5 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 5 kA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	15000 cikli atbilst IEC 60947-3
Elektriskā izturība	AC-22A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 2500 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-22A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 10000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 2500 cikli 690 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 5000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In atbilst IEC 60947-3 AC-23A : 5000 cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 atbilst IEC 60947-3
Savienojuma solis	45 mm
Augstums	255 mm
Platums	140 mm
Dziļums	110 mm
Neto svars	5,2 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	IECEE CB shēma
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecieniem	II klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-55...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	16,0 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	5,36 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	16,774 kg

Piedāvājam ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------