

# KSA250ED45010

Horizontālais sadales garums, Canalis  
KSA250, alumīnijs, 250A, fiksēts garums 5m,  
10 izvadi, 3L+N+PE, balts RAL9001



## Galvenā

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Diapazons                      | Canalis                              |
| Ierīces īsais nosaukums        | KSA                                  |
| Piedāvājuma veids              | Klasika                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kopņu kanāli                         |
| Kopnes apraksts                | Horizontālā sadalījuma garums        |
| Produkta saderība              | Canalis KSA kopņu kanāli 100...250 A |
| Conductors material            | Alumīnija                            |
| Kopņu kanālu polaritāte        | 3L + N + PE                          |
| Izplūdes atveru skaits         | 10                                   |
| [Ie] nominālā darba strāva     | 250 A pie 35 °C                      |
| IP aizsardzības pakāpe         | IP55 atbilst IEC 60529               |
| Montāžas režīms                | Ar skrūvēm                           |
| Izmēru veids                   | Labot                                |
| Garums                         | 5 m                                  |
| Krāsa                          | Balts (RAL 9001)                     |

## Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabu skaits                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neitrāla pozīcija                             | Uz augšu                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uzstādīšanas pozīcija                         | Horizontāli                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] nominālais darba spriegums               | 230...690 V                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva     | 10 kA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva   | 28 kA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektriskais savienojums                      | Ieeļļots bīdāmais kontakts                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Platums                                       | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Augstums                                      | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neto svars                                    | 24,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pieslēgvienības intervāls                     | 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Izstarotais magnētiskais lauks                | 0,69 µT                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Termiskā sprieguma robeža                     | 100000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THDI                                          | 0...15 % 250 A<br>15...33 % 200 A<br>33...100 % 160 A                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksimālais sprieguma kritums                 | < 0,034 V ar jaudas koeficientu = 1 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,036 V ar jaudas koeficientu = 0,9 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,035 V ar jaudas koeficientu = 0,8 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā<br>< 0,034 V ar jaudas koeficientu = 0,7 pie 50 Hz ar 1A 100 m garumā |
| Standarti                                     | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Vide

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe               | IK08 atbilst IEC 62262                                              |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | 35 °C ( bez pazemināšanas)<br>55 °C ( ar pazemināšanas koeficientu) |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 17,000 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 7,200 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 511,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 23,000 kg  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | PAL        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 20         |
| 2. iepakojuma augstums         | 47,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 64,000 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 520,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 482,000 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                                 |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|