

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Līnijas/motora drosele
Produktu saderība	Frekvenču pārveidotājs ATV310 7,5 kW - motora drosele - 1 per drive ATV31CD11N4 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 15 kW 525...600 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive ATV312HU55M3 - līnijas drosele - 1 per drive LXM32.D30N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD18Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD15S6 - motora drosele - 1 per drive ATV312HD11S6 - motora drosele - 1 per drive ATV312HD15N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD11N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD15N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD15N4 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV340 7,5 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 18,5 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive LXM32MC10N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD11N4 - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 5,5 kW 200...240 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 7,5 kW 380...500 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV310 11 kW - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HU40M3 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 5,5 kW 200...240 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive ATV312HU40M3 - motora drosele - 1 per drive ATV61HD22Y - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV340 11 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive ATV32HD11N4 - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 25 hp - 1 per drive LXM32.D18N4 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 15 kW 380...500 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HU55M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV32HD11N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV12PU40M3 - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV340 15 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive LXM32.D30N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HU75N4 - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 11 kW 380...500 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD11N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD11N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD11N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV31CU75N4 - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 30 hp - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 4 kW 200...240 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive ATV312HU75M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD15N4 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 15 kW 525...600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 25 hp - 1 per drive ATV31CD15N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71PD11N4Z - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD11N4 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 11 kW 380...500 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive ATV312HD15S6 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 7,5 kW 200...240 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD18Y - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 18,5 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive ATV32HD15N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HU40M3 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV310 7,5 kW - līnijas drosele - 1 per drive

Diapazona saderība	Lexium 32 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar 71 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Altivar&Nbsp;Process ATV900 Altivar 31C Altivar 61 Lexium 52 Altivar 32 Altivar 312 Altivar&Nbsp;Process ATV600 Easy Altivar 310L
Ierīces lietojumprogramma	Strāvas harmoniku samazināšana Pārspriegumu samazināšana motora spailēs
Induktivitātes vērtība	1 mH
[In] nominālā strāva	31 A
Siltuma zudumi	90 W
Elektrības pieslēgums	Terminālis 16 mm ² / AWG 4 , 1,2...1,4 Nm

Papildinošs

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimālā strāva	1,65 x nominālā strāva (ilgums = 60 s)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	5 %
Elektroizolācijas klase	F klase
Minimālais klīrensa attālums	5,5 mm IEC 60664
Noplūdes attālums	11,5 mm atbilst IEC 60664
Neto svars	6 kg
Platums	155 mm
Augstums	170 mm
Dziļums	135 mm

Vide

Standarti	EN 50178 IEC 60076 (ar HD398) VDE 0160 1. līmenis
IP aizsardzības pakāpe	Aizbīdnis IP00 Termināļi IP10
Vides raksturojums	3B1 atbilst IEC 721-3-3 3C2 atbilst IEC 721-3-3 3S1 atbilst IEC 721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 50178
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13...200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3...13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	45...55 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C) 0...45 °C (bez strāvas samazināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas 1000...3000 m ar strāvas samazinājumu 1 % uz 100 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,500 cm
1. iepakojuma platums	25,000 cm
1. iepakojuma garums	26,500 cm

1. iepakojuma svars	6,022 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	85,252 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------