



### Galvenā

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                | NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diapazons                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkta nosaukums             | Acti9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Miniatūrs ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ierīces īsais nosaukums        | NG125L                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polu apraksts                  | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aizsargājamo polu skaits       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Neitrāla pozīcija              | Pa kreisi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [In] nominālā strāva           | 10 A pie 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tīkla veids                    | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija  | Termiski-magnētisks                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Līknes kods                    | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pārrāvuma spēja                | 100 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>40 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>50 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>15 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>36 KA Icu pie ≤ 250 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 |
| Izmantošanas kategorija        | Kategorija atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Piemērotība izolācijai         | Jā atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] nominālais darbības spriegums            | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>500 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz<br>≤ 250 V DC                                                                                                                                                                                         |
| Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums           | 4 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda  | 75 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>37,5 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>30 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>11,25 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz<br>50 KA 100 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 250 V DC |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 8 kV atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontroles veids                               | Pārslēgt<br>Manuāla izslēgšanas pārbaude                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vietējā signalizācija                         | Brauciena indikators<br>ON/OFF indikācija                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas režīms                               | Piesprādzējams                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uzstādīšanas pozīcija                         | Vertikāli                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas atbalsts                             | 35 mm simetriska DIN sliede                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemmes kopnes un sadales bloka saderība | JĀ                                                                                                              |
| 9 mm atstarpe                           | 6                                                                                                               |
| Augstums                                | 103 mm                                                                                                          |
| Dziļums                                 | 81 mm                                                                                                           |
| Platums                                 | 54 mm                                                                                                           |
| Neto svars                              | 0,48 kg                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                      | 20000 cikli                                                                                                     |
| Elektriskā izturība                     | 10000 cikli                                                                                                     |
| Piekaramās atslēgas nodrošināšana       | Aizslēdzams                                                                                                     |
| Bloķēšanas opciju apraksts              | Integrēta piekaramā atslēga                                                                                     |
| Savienojumi - termināļi                 | Tuneļa tipa termināļi 1,5...50 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Tuneļa tipa termināļi 1...35 mm <sup>2</sup> elastīgs |
| Stieples noņemšanas garums              | 20 mm                                                                                                           |
| Pievilkšanas griezes moments            | 3,5 Nm                                                                                                          |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi          | Atsevišķs bloks                                                                                                 |

## Vide

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Standarti                                | EN/IEC 60947-2            |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529    |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK05 atbilst EN/IEC 62262 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst IEC 60947-2     |
| Pārsprieguma kategorija                  | IV                        |
| Tropizācija                              | 2 atbilst IEC 60068-1     |
| Relatīvais mitrums                       | 95 % pie 55 °C            |
| Darbības augstums                        | 2000 m                    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -30...70 °C               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,8 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 8,1 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 10,8 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 471 g     |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 9,1 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 11,9 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 36,3 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 2,905 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 36        |
| 3. iepakojuma augstums         | 30 cm     |
| 3. iepakojuma platums          | 30 cm     |
| 3. iepakojuma garums           | 40 cm     |
| 3. iepakojuma svars            | 17,917 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                            |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                   |
| RoHS exemption information      |  Yes               |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ķīnas RoHS regula              | <a href="#"> Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                            |
| Vides informācijas publicēšana | <a href="#"> Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                         |
| Cirkularitātes profils         | <a href="#"> Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                        |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|