



### Galvenā

|                                                     |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                                     | INS250                                                                                                                                 |
| Diapazons                                           | TransferPacT<br>ComPacT                                                                                                                |
| Ierīces īsais nosaukums                             | INS250                                                                                                                                 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                      | Manuāls pārsūtīšanas slēdzis                                                                                                           |
| Ierīces lietojumprogramma                           | Mainīt piegādes avotu                                                                                                                  |
| Diapazona saderība                                  | ComPacT COMPACT INS) INS250 slēdža atvienotājs                                                                                         |
| Poļu apraksts                                       | 3P                                                                                                                                     |
| Tīkla veids                                         | DC<br>AC                                                                                                                               |
| Tīkla frekvence                                     | 50/60 Hz                                                                                                                               |
| Montāžas režīms                                     | Fiksēts                                                                                                                                |
| Apgrieztais savienojums                             | Priekšā                                                                                                                                |
| Negatīvs savienojums                                | Priekšā                                                                                                                                |
| Piemērotība izolācijai                              | Jā                                                                                                                                     |
| Kontakta pozīcijas indikators                       | Jā                                                                                                                                     |
| [Icm] nominālā<br>īssavienojumu<br>veidošanas jauda | 30 kA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60<br>Hz<br>330 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju<br>690 V AC pie 50/60 Hz |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārsūtīšanas slēdža klase                     | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kontakta pozīcijas numurs                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontroles veids                               | Tiešs priekšējais rotējošais rokturis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Darbības režīms                               | Rokasgrāmata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montāžas atbalsts                             | Dzelzceļš<br>Plāksne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bloķēšanas opciju apraksts                    | Piekaramā atslēga pozīcijā OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>DC-22A : 100 A DC 125&nbsp;V 2 poli virknē<br>DC-23A : 100 A DC 125&nbsp;V 2 poli virknē |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva     | 100 A pie 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nominālais nodoklis                           | Nepārtraukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Intermitējoša darba klase                     | Klase 120 - 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 750 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] nominālais darba spriegums               | 690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3<br>125&nbsp;V DC atbilst IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehāniskā bloķēšana                       | Ar mehānisku bloķēšanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                        | 15000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektriskā izturība                       | AC-22A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A : 1500 cikli 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A : 1500 cikli 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A : 1500 cikli 690 V AC 50/60 Hz<br>DC-22A : 1500 cikli 125 V DC 2 poli virknē<br>DC-23A : 1500 cikli 125 V DC 2 poli virknē |
| Savienojuma solis                         | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva | 1,8 KA laikā 30&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>2,2 KA laikā 20&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>4,9 KA laikā 3&nbsp;s atbilst IEC 60947-3<br>8,5 kA laikā 1&nbsp;s atbilst IEC 60947-3                                                                                                                                                             |
| Augstums                                  | 136 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Platums                                   | 295 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dziļums                                   | 131 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neto svars                                | 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Vide

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Standarti                                             | IEC 60947-3<br>IEC 60947-1 |
| Produkta sertifikācija                                | CB                         |
| Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu | II klase                   |
| IP aizsardzības pakāpe                                | IP40 atbilst IEC 60947-3   |
| Piesārņojuma pakāpe                                   | 3                          |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai                  | -25...70 °C                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai              | -50...85 °C                |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 17,5 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 15,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 40,5 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 6,392 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S04      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 2        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 60,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 13,55 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                                                 |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  Yes                                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  Ķīnas RoHS Deklarācija                                                         |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|