

KSB160DC4

Izplūdes bloks, Canalis KS 100A līdz 1000A,
ComPacT NSX100/160 ar pagarinātu rotējošo
rokturi, 160A, 3L+N+PE, IP55, RAL9001



Galvenā

Produktu klāsts	Canalis
Diapazona sadarbība	Canalis KS) kopņu kanāli Canalis KT) kopņu kanāli
Piedāvājuma veids	Klasika
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izvadīšanas vienība
[Ie] nominālā darba strāva	160 A pie 35 °C
Aizsardzības veids	Ķēdes pārtraucējs : Compact NSX100 ķēdes pārtraucējs : Compact NSX160
Nodrošināts aprīkojums	ķēdes pārtraucējs jāpasūta atsevišķi
Montāžas režīms	Plāksne ar fiksētu polaritāti
Krāna bloka polaritāte	3L+N+PE
Krāsa	Balts (RAL 9001)

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Vidēja jaudas sadale
[Ue] nominālais darba spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6,8 kV
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atkarībā no aizsargierīces 500 V atkarībā no aizsargierīces
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Kontroles veids	Pagarināts rotējošais rokturis
Elektrības pieslēgums	Gofrēta cilpa - ISO32 70 mm ² elastīgs Gofrēta cilpa - ISO32 70 mm ² stingrs
Door/cover opening side	Pareizi
Krāna bloka atvienošanas režīms	Ar rotējošu vadības rokturi
Atvērumu skaits	1 atvere priekš FL21 blīvslēga plāksne
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Korpusa materiāls	Metāls
Platums	450 mm
Dziļums	246 mm
Depth (door open)	625,5 mm
Augstums	310 mm
Neto svars	9,5 kg

Vide

Zemējuma sistēma	TT TN-S IT
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26,000 cm
1. iepakojuma platums	34,000 cm
1. iepakojuma garums	49,000 cm
1. iepakojuma svars	9,700 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	71,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	89,600 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------