

LV432605

standarta agrīna pārtraukuma kontakts,
Compact NSX400 līdz NSX630, rotējoša
roktura pozīcija CAO, 1 pārslēgšanas kontakta
tips

Galvenā

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktu klāsts | Compact NSX400...630 Compact NSX400...630 DC |
| Diapazons | ComPact |
| Ierīces īsais nosaukums | agrīna pārtraukuma kontakts |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Palīgkontakts |
| Ierīces lietojumprogramma | Kontrolē |
| Diapazona saderība | ComPact Compact NSX400) ComPact Compact NSX630) ComPact Compact NSX400 DC ComPact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L) |

Papildinošs

| | |
|---|--|
| Papildu kontaktu tips | Standarta |
| Papildu kontaktu darbība | Agrs pārtraukums |
| Montāžas režīms | Izvilšana |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva | 6 A |
| [Ie] nominālā darba strāva | AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC |
| Minimālā slodze | 100 mA pie 24 V DC |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 4,000 cm |
| 1. iepakojuma platums | 6,300 cm |
| 1. iepakojuma garums | 8,100 cm |
| 1. iepakojuma svars | 50,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 108 |
| 2. iepakojuma augstums | 30,000 cm |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 2. iepakojuma platums | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 5,800 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|----------------------------|--|
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilst izņēmumiem |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|