

LV429345

standarta agrīna pārtraukuma kontakts,
Compact NSX100 līdz NSX250, rotējoša
roktura pozīcija CAO, 1 pārslēgšanas kontakta
tips

Galvenā

Produktu klāsts	Compact NSX100...250 Compact NSX100...250 DC
Diapazons	ComPact
Ierīces īsais nosaukums	agrīna pārtraukuma kontakts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces lietojumprogramma	Kontrolē
Diapazona saderība	ComPact Compact NSX100) ComPact Compact NSX160) ComPact Compact NSX250) ComPact Compact NSX100 DC ComPact Compact NSX160 DC ComPact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact (H) PowerPact PowerPact (J)

Papildinošs




Papildu kontaktu tips	Standarta
Papildu kontaktu darbība	Agrs pārtraukums
Montāžas režīms	Izvilšana
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48 V DC DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	6,2 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm
1. iepakojuma svars	49,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,512 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	
Ķīnas RoHS regula	
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------