



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	Compact NS
Produktu klāsts	Compact NS630b...1600
Ierīces īsais nosaukums	Compact NS1600N
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Number of poles	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3D
(In) rated current up to 65 °C	1600 A pie 50 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	30 KA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 50 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 85 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 40 kA Icu pie 500/525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 V AC
Brauciena vienības nosaukums	MicroLogic 2.0
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Elektroniski
Tripvienības aizsardzības funkcijas	LI
Kontroles veids	Pārslēgt Rotējošs rokturis
Circuit breaker mounting mode	Fiksēts

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	30 KApie 500/525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 37 KApie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 37 KApie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 22 KApie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 37 kApie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current	19,2 kA 1 s atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	10000 cikli

Elektriskā izturība	1000 Cikli pie 690 V In 2000 Cikli pie 690 V In/2 2000 Cikli pie 440 V In 5000 cikli pie 440 V In/2
Jaudas zudumi	74 W
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Savienojuma solis	70 mm
Aizsardzības veids	L : priekš pārslodzes aizsardzība (ilgs laiks) Es : priekš momentāna aizsardzība pret īssavienojumu
Brauciena vienības vērtējums	1600 A pie 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulējami 9 iestatījumi
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x collas
Long-time protection delay adjustment type tr	Regulējami 9 iestatījumi
[tr] long-time protection delay adjustment range	12,5...600 S pie 1,5 x Ir 0,5...24 S pie 6 x Ir 0,7...16,6 s pie 7,2 x Ir
Termiskā atmiņa	20 min
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Regulējami
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez
Zonu selektīvā bloķēšana ZSI	Bez
Papildkontakta veids	1 NĒ/NC
Vietējā signalizācija	Priekš bojājuma indikācija 4 gaismas diodes (sarkans) Priekš pārslodze 1 LED (dzeltens)
Width (W)	210 mm
Height (H)	327 mm
Depth (D)	147 mm
Neto svars	14 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	ASTA[RETURN]ASEFA
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C
Relatīvais mitrums	0...95 %
Darbības augstums	0...2000 m bez pazemināšanas 2000 m...5000 m ar pazemināšanu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	30 cm
1. iepakojuma platums	40 cm
1. iepakojuma garums	60 cm
1. iepakojuma svars	14 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------