

## KAXZ1S141

Cam switch operating head, Harmony K,  
22mm, metal, circular 29mm, key operated 45  
degree, Ronis 455

### Galvenā

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                     | Harmonijas sērija K                                               |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Izciļņa slēdža darbības galva                                     |
| Komponenta nosaukums                | KAX                                                               |
| Produkta saderība                   | Priekšējie stiprinājuma korpusi 12 un 20 A autors Ø 22 mm caurums |
| Izciļņa slēdža galvas tips          | Ar rāmi Ø 28,5 mm , metāls                                        |
| Operatora veids                     | Taustiņu atslēga 455                                              |
| Rotācijas roktura piekaramā atslēga | Bez                                                               |
| Leģendas prezentācija               | Ar matēts melns                                                   |
| Pārslēgšanas leņķis                 | 45 °                                                              |

### Papildinošs

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mehāniskā izturība    | 1000000 cikli |
| CAD kopējais platums  | 29 mm         |
| CAD kopējais augstums | 29 mm         |
| CAD kopējais dziļums  | 21 mm         |
| Neto svars            | 0,065 kg      |
| Saderības kods        | KAX           |

### Vide

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TC                                               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -25...55 °C                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                      |
| Triecienizturība                         | 30 gn atbilst IEC 68-2-27                        |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f = 10...150 Hz) atbilst IEC 68-2-6        |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP65 atbilst IEC 529<br>IP65 atbilst NF C 20-010 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,000 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 3,000 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 6,000 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 67,300 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S01       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 50        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 3,511 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 1600      |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 3. iepakojuma augstums | 75,000 cm  |
| 3. iepakojuma platums  | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums   | 60,000 cm  |
| 3. iepakojuma svars    | 120,352 kg |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                |
| RoHS exemption information | <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|