

### Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SF
Application	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Korpusa nominālais augstums	2000 mm
Korpusa nominālais platums	1200 mm
Korpusa nominālais dziļums	400 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	2 bīdāmās sliedes 4 montāžas plāksnes kronšteins 1 struktūra 1 aizmugurējais panelis 1 jumts 1 montāžas plāksne 2 durvis 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi 1 bloķēšanas sistēma : kreisās durvis

### Papildinošs

Struktūras veids	Veidots no vienas sadaļas Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli Vertikālie statņi, kas savienoti ar augšējo un apakšējo rāmju Konstrukcijā iebūvētie paneļi un durvis
Durvju atvēršanas puse	Pa kreisi ( 120 °) Pareizi ( 120 °)
Durvju tips	Vienkāršs priekšā
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni priekšējās labās durvis
Durvju skaits	Priekšējā seja : 2 durvis
Pieejamība darbībai	Aizmugure Korpusa malas Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar skrūvēm vira Montāžas plāksne ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins Aizmugurējais panelis ar skrūvēm Jumts ar skrūvēm Montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm Bīdāmā sliede ar skrūvēm
Materiāls	Rāmis: cinkots tērauds Statņi: cinkots tērauds Durvis: lokšņu tērauds Paneļi: lokšņu tērauds Vira: "Zamak" Rokturis: poliamīds 6 ar 30% stikla šķiedras
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks ( RAL 7035) Rokturis : melns ( RAL 9005)
Neto svars	200,559 kg

## Vide

Standarti	IEC&nbsp;&nbsp;&nbsp;62208
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA&nbsp;&nbsp;&nbsp;3R/12
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	49,0 cm
1. iepakojuma platums	124,5 cm
1. iepakojuma garums	213,0 cm
1. iepakojuma svars	182,0 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	213,0 cm
2. iepakojuma platums	125,0 cm
2. iepakojuma garums	98,0 cm
2. iepakojuma svars	364,0 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------