



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLA
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Version	PLAZ
Nominal height	1250 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 augšējā daļa 1 apakšējā daļa 2 sānu daļa 1 aizmugurējais panelis 1 durvis 1 cokols

Papildinošs

Ķermeņa tips	Aizzīmogota augšējā un atvērta apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām
Durvju tips	Vienkāršs priekšā
Durvju skaits	1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure Apakšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu
Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	Veritas
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529 (cokola tipa atvērta apakša)
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262 (vienkāršas durvis)
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...90 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	129,0 cm
1. iepakojuma platums	78,0 cm
1. iepakojuma garums	38,0 cm

1. iepakojuma svars	35,136 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	120 cm
2. iepakojuma platums	100 cm
2. iepakojuma garums	145 cm
2. iepakojuma svars	120 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei