

NSYPLM54G

Pie sienas stiprināms poliestera korpuss,
Thalassa PLM, vienkāršas durvis,
530x430x200mm, IP66, IK10, RAL 7035



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLM
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 2 slēdzene
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzene veids	3 mm dubultstieņu slēdzene

Papildinošs

Slēdžu skaits	2
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm
Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 NEMA klasifikācija 13 NEMA klasifikācija 4X
Produkta sertifikācija	UL
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,500 cm
1. iepakojuma platums	45,500 cm
1. iepakojuma garums	59,000 cm
1. iepakojuma svars	7,200 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	193,000 cm

2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	225,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei