

NSYVEA9

Ūdens iztukšošanas aizbāznis, kondensāta ūdens novadīšanai. Urbuma diametrs: 8,5 mm.IP53



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Diapazona sadarbība	Thalassa Thalassa PLM)
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudnis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Siltuma vadības piederums
Vides raksturlielumi	Ūdensizturīgs
Montāžas vieta	Korpusa apakšdaļa
Fiksācijas režīms	Apgriezts
Ierīces sastāvs	1 spraudnis
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Diametrs	8,2 mm priekš PLM [RETURN] 8,5 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP53 (2. kategorija)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,000 cm
1. iepakojuma platums	1,500 cm
1. iepakojuma garums	1,500 cm
1. iepakojuma svars	1,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	1,000 cm
2. iepakojuma platums	4,000 cm
2. iepakojuma garums	10,000 cm
2. iepakojuma svars	10,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	75000
3. iepakojuma augstums	84,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	403,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
RoHS exemption information	Yes

Kīnas RoHS regula	 Kīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei
Līguma garantija	
Garantija	18 months