



Pārskats

Piegādes laiks	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Diapazona saderība	Prisma P) Prisma G)
Type of filter	Standarta
Flow rate	Brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 562 m ³ /h pie 50 Hz Brīvas plūsmas ātrums ar standarta filtru : 586 m ³ /h pie 60 Hz
[Us] nominālais barošanas spriegums	207...244 V
Ieejas spriegums	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	65&Nbsp;W 50 Hz 80 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,29 A 50 Hz 0,35 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Gultņa tips	Bumba
Augstums	ārējā: 336 mm
Platums	ārējā: 316 mm
Dziļums	ārējā : 161 mm
Izgriezuma izmēri	291 x 291 mm
Neto svars	3,2 kg
Materiāls	Izplūdes režģis: injicēta termoplastiska (ASA PC)
Krāsa	Izplūdes režģis : pelēks (RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Maksimālais spiediens	140 Pa plūsmas ātrums 0 m ³ /h
Savienojuma vieta	Spaiļu bloks
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Ierīces sastāvs	1 aksiālais motors 2 aizsargrežģis : uz priekšējām un aizmugurējām virsmām 1 filtru : aksiālā motora priekšpuse 1 izplūdes režģis : priekšā 1 izgrieztā veidne
Lietošanas nosacījums	Filtrs ir regulāri jātīra un jāmaina Apkārtejai videi jābūt samērā tīrai Āra temperatūrai jābūt par 5 °C zemākai nekā iekšējai temperatūrai Jāizvairās no pārāk biežas filtra nomaiņas Plūsmas ātrums ir atkarīgs no darba vietas, skatiet ProClima programmatūru

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23,000 cm
1. iepakojuma platums	32,000 cm
1. iepakojuma garums	34,000 cm
1. iepakojuma svars	3,554 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	119,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	94,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------