

Galvenā

Produktu klāsts	SPD910
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena raidītāja sensors
Mērīšanas veids	Diferenciālais spiediens
Ierīces lietojumprogramma	Sūkņa un kompresora uzraudzība
Analogās izvades veids	Slēdža izeja
Sprādziena spiediens	20 collu tualete (5 kPa)
Produkta sertifikācija	CE
Kontrolēts šķidrums	Gaisu Inertā gāze
Pieguļošs izmērs	6,2 mm (0,24 collas)
Fiksācijas veids	Vīrietis
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Caurule
Neto svars	0,93 kg
Spiediena mērīšanas precizitāte	+/- 0,2" WC (50 Pa)
Spiediena mērīšanas diapazons	0,08...1,2 collu tualete (20...300 Pa)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Elektroinstalācijas tehnika	3 vadu
Standarti	ETL CE 73/23/EEG DIN 1854 90/396/EEG CE 0085 A P0918
Kalibrēšanas sertifikāts	Temperatūra : neviens
[Us] nominālais barošanas spriegums	250 V AC
Mērķa reģions	Tuvie Austrumi un Āfrika. Āzijas Klusais okeāns.

Papildinošs

Kabeļa uznavas tips	11. lpp
Mērījumu diapazons	50...500 Pa
Montāžas režīms	Caurule Panelis
Materiāls	PC 10% GF : lietu PC : piesegt Silīcijs : diafragma PC : montāža
Nominālais spriegums	250 V AC induktīvā 0,8 A 250 V AC pretestība 5 A 30 V DC induktīvā 0,7 A 30 V DC pretestība 4 A

Izvades veids	Slēdža izeja 3 vadu
Elektrības pieslēgums	Skrūvju spaile
Displeja veids	ciparnīca

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17 cm
1. iepakojuma platums	15,2 cm
1. iepakojuma garums	5,6 cm
1. iepakojuma svars	200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	58,8 cm
2. iepakojuma platums	40,6 cm
2. iepakojuma garums	36,6 cm
2. iepakojuma svars	10,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	24 months
-----------	-----------