



Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Izpildmehānisms
Izpildmehānisma tips	Elektrisks
Izpildmehānismu produktu sērija	LF
Izpildmehānisma modelis	LF24
Produkta galamērķis	amortizatori
Aktuātors	Rotējošs
Kontroles veids	Manuāla pārslēgšana ar 5/32 sešstūra uzgriežņu atslēgu
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Transformatora nominālā jauda VA	7 VA
Enerģijas patēriņš W	5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš W	2,5 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	7 VA AC
Vadības signāls	2 pozīciju (ieslēgts/izslēgts)
Jaudas zuduma atgriešanās	Pavasara atgriešanās
Gājienu automātiskā kalibrēšana	Viltus
Elektroizolācijas klase	III klase
Pievilksšanas griezes moments	35 N Lb.In 4 Nm
Pozīcijas indikators	Gājienu indikators uz kronšteina
Vada garums	1 m
Pavasara atgriešanās laiks	20 s
Izpildmehānisma rotācija	95 °
Rotācijas diapazona regulēšana	37...100°
Gājienu darbības laiks	150 s
Gājienu darbības laiks bez slodzes pagarināt	40 s
Gājienu darbības laiks bez slodzes ievilkšanas	40 s
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Relatīvais mitrums	0...95 % RH, nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	29 cm
1. iepakojuma platums	12,8 cm
1. iepakojuma garums	11 cm
1. iepakojuma svars	1,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu