

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 61921
Produkta sertifikācija	ASEFA[RETURN]EAC[RETURN]CE
Montāžas vieta	Iekšējās
IP aizsardzības pakāpe	Vidi : IP31
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Relatīvais mitrums	0...95 %
Darbības augstums	<= 2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...45 °C
Vidējā apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	35 °C (gada) 45 °C (vairāk nekā 24 stundas)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	117,0 cm
1. iepakojuma platums	80,0 cm
1. iepakojuma garums	120,0 cm
1. iepakojuma svars	106,0 kg

Piedāvājiļgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.