

ATS01N112FT

soft starter for asynchronous motor - ATS01 -
12 A - 110..480V - 1.5..5.5 KW

Galvenā

Produkta klāsts	Altistart 01
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mikstais starteris
Produkta galamērķis	Asinhronie motori
Produktam specifisks pielietojums	Vienkārša mašīna
Ierīces īsais nosaukums	ATS01
Tīkla fāžu skaits	1 fāze
[Us] nominālais barošanas spriegums	110...480 V - 10...10 %
Motora jauda kW	2,2 kW , 3 fāzes pie 230 V 5,5 kW , 3 fāzes pie 400 V 1,5 kW , 1 fāze pie 230 V
Motora jauda (zirgspēki)	3 Hp , 3 fāzes pie 230 V 1,5 Hp , 3 fāzes pie 210 V 7,5 hp , 3 fāzes pie 460 V
IcL startera vērtējums	12 A
Izmantošanas kategorija	AC-53B atbilst EN/IEC 60947-4-2
Pašreizējais patēriņš	60 A pie nominālās slodzes
Sākuma veids	Sākt ar sprieguma rampu
Jaudas izkliede W	1 W pie pilnas slodzes un starta beigās 61 W pārejošā stāvoklī

Papildinošs

Montāžas stils	Ar radiatoru
Pieejamā funkcija	Integrēts apvedceļš
Barošanas sprieguma ierobežojumi	99...528 V
Piegādes biežums	50...60 Hz - 5...5 %
Tīkla frekvence	47,5...63 Hz
Izejas spriegums	<= barošanas spriegums
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110 V AC +/- 10 % pie 35 mA 24&Nbsp;V AC/DC +/- 10 % pie 30 mA 240 V AC +/- 10 % pie 80 mA
Sākuma laiks	1&Nbsp;S / 100 5&Nbsp;S / 20 Regulējams no 1 līdz 5 s
Starta griezmes moments	30...80 % no motora palaišanas momenta, kas pieslēgts tieši pie līnijas barošanas
Diskrētā izejas strāva	2 A DC-13 3 A AC-15
Pievilkšanas griezmes moments	1,9...2,5 Nm 0,5 Nm

Elektrības pieslēgums	4 mm skrūvju spaiļes spaiļe - stingrs 1 1...10 mm ² AWG 8 strāvas ķēde Skrūvju savienotājs - stingrs bez kabeļa gala 1 0.5...2.5 mm ² AWG 14 vadības ķēde 4 mm skrūvju spaiļes spaiļe - stingrs 2 1...6 mm ² AWG 10 strāvas ķēde Skrūvju savienotājs - stingrs 2 0,5...1 mm ² AWG 17 vadības ķēde Skrūvju savienotājs - elastīgs ar kabeļa galu 1 0.5...1.5 mm ² AWG 16 vadības ķēde 4 mm skrūvju spaiļes spaiļe - elastīgs bez kabeļa gala 1 1,5...10 mm ² AWG 8 strāvas ķēde Skrūvju savienotājs - elastīgs bez kabeļa gala 1 0.5...2.5 mm ² AWG 14 vadības ķēde 4 mm skrūvju spaiļes spaiļe - elastīgs ar kabeļa galu 2 1...6 mm ² AWG 10 strāvas ķēde 4 mm skrūvju spaiļes spaiļe - elastīgs bez kabeļa gala 2 1,5...6 mm ² AWG 10 strāvas ķēde Skrūvju savienotājs - elastīgs bez kabeļa gala 2 0.5...1.5 mm ² AWG 16 vadības ķēde
Marķējums	CE
Darba pozīcija	Vertikāli +/- 10 grādi
Augstums	124 mm
Platums	45 mm
Dziļums	131 mm
Neto svars	0,28 kg
Saderības kods	ATS01N1
Motor power range AC-3	1,1...2 kW plkst200...240 V 1 fāze 2,2...3 kW pie 200...240 V 3 fāzes 4...6 kW pie 380...440 V 3 fāzes
Motora startera tips	Mīksta starteris

Vide

Elektromagnētiskā saderība	Vadītās un izstarotās emisijas līmenis B atbilst CISPR 11 Vadītās un izstarotās emisijas līmenis B atbilst IEC 60947-4-2 Slāpēti svārstību viļņi 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-12 Elektrostatiskā izlāde 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 EMC imunitāte 3. līmenis atbilst EN 50082-1 EMC imunitāte līmenis B atbilst EN 50082-2 Harmonikas 3. līmenis atbilst IEC 1000-3-2 Harmonikas 3. līmenis atbilst IEC 1000-3-4 Imunitāte pret vadītiem traucējumiem, ko izraisa radioelektriskie lauki 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-6 Imunitāte pret elektriskām pārejām 4. līmenis atbilst IEC 61000-4-4 Imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-3 Mikrogriezumi un sprieguma svārstības atbilst IEC 61000-4-11 Sprieguma/strāvas impulss 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-5
Standarti	EN/IEC 60947-4-2
Produkta sertifikācija	C-Tick[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]GOST
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN/IEC 60947-4-2
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13...150 Hz) atbilst EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3...13 Hz) atbilst EN/IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst EN/IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas atbilst EN/IEC 60068-2-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...40 °C (bez pazemināšanas) 40...50 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C atbilst EN/IEC 60947-4-2
Darbības augstums	<= 1000 m bez pazemināšanas > 1000 m ar strāvas samazinājumu 2,2 % uz papildu 100 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	15,500 cm
1. iepakojuma garums	17,500 cm
1. iepakojuma svars	343,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,353 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	112
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	53,940 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------