

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Elektroniskais pārstrāvas relejs
Ierīces īsais nosaukums	LT47
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Releja lietojumprogramma	Pārslodze I _{max} > I _{estatījumi} Jūtība pret fāzes atteici Bloķēts rotors, mehāniska iesprūšana I > 3 x I _{estatīšana}
[Us] nominālais barošanas spriegums	200...240 V AC
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	0,5...6 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 600 V AC atbilst CSA Strāvas ķēde : 600 V AC atbilst UL Strāvas ķēde : 690 V AC atbilst IEC 60947-4-1

Papildinošs

Tīkla frekvence	50...60 Hz
Montāžas atbalsts	dzelzceļš
Atslēgšanas sliekšnis	0,5...5 A
Elektromagnētiskā saderība	Izturība pret elektrostatisko izlādi : 8 kV brīvā dabā atbilst IEC 61000-4-2 Izturība pret elektrostatisko izlādi : 6 kV tiešajā režīmā atbilst IEC 61000-4-2 Veiktā emisija : A klase atbilst EN 55011 Imunitāte pret elektromagnētiskajiem traucējumiem : 10 V/m atbilst IEC 61000-4-3 Imunitāte pret ātriem pārejēm : 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 Pārsprieguma izturēt : 6 kV atbilst IEC 61000-4-5 Radīja HF traucējumus : 10 V atbilst IEC 61000-4-6
Palīgkontaktu sastāvs	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	3 A priekš signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nomināls	3 A gG priekš signalizācijas ķēde 3 A BS priekš signalizācijas ķēde
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Laika diapazons	0,5...30 s - kontroles veids D-laiks 0,3...10 s - kontroles veids O-laiks
Vietējā signalizācija	1 LED (zaļš) 1 LED (sarkans)
Kontroles veids	Spiedpoga : atiestatīt Elektriskās : atiestatīt
Savienojumi - termināļi	Signalizācijas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Signalizācijas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala Signalizācijas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Signalizācijas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	Signalizācijas ķēde : 1,7 Nm M3.5
Augstums	70,3 mm
Platums	71 mm
Dziļums	77,2 mm
Neto svars	0,192 kg

Vide

Standarti	IEC 60255-6 IEC 60947
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP20 atbilst VDE 0106
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...80 °C
Darbības augstums	2000 m
Mehāniskā izturība	Triecieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-7 Vibrācijas : 4 gn atbilst IEC 60068-2-6
Dielektriskā izturība	2 kVpie 50 Hz atbilst IEC 60255-5

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,762 cm
1. iepakojuma platums	7,774 cm
1. iepakojuma garums	8,483 cm
1. iepakojuma svars	190,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,641 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	256
3. iepakojuma augstums	80,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	67,236 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------