



Galvenā

Produktu klāsts	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lieljaudas kondensators
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Sērijas nosaukums	HDuty
Tīkla harmoniskais saturs	$\leq 20 \%$
Electrical parameters	5 Kvar 440 V 50 Hz 6 kvar 440 V 60 Hz
Maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1xUn (8 stundas vairāk nekā 24 stundas)
Continuous overcurrent capacity	1,8xcollas
Nominālais spriegums	440 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Dielektriskie zudumi	$< 0,2 \text{ W/kvar}$
Jaudas zudumi	$< 0,5 \text{ W/kVAr}$
Kapacitātes tolerance	- 5% līdz 10%
Sprieguma pārbaude	2,15xUn AC starp termināļiem priekš 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV AC}$ starp termināli un konteineru priekš 10 s $\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV AC}$ starp termināli un konteineru priekš 10 s
Strāvas pīķis	250 x collas
Maksimālā pārslēgšanas darbība gadā	7000
Kalpošanas laiks stundās	130000 h
Dielektrisks materiāls	Metalizēta polipropilēna plēve ar Zn/Al sakausējumu , īpaša pretestība un profils, īpaša mala (vilņu griezumš)
Impregnēšanas materiāls	Kas nav PCB sausie PUR sveķi Bioloģiski noārdāms
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Savienojumi - termināļi	Dubultā Faston terminālis
Montāžas režīms	Vertikāli/horizontāli
Diametrs	63 mm
Augstums	245 mm
Neto svars	0,9 kg

Vide

Standarti	IEC 60831-2 IEC 60831-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	2000 m
Temperatūras klase	D
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Relatīvais mitrums	95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20 cm
1. iepakojuma platums	6 cm
1. iepakojuma garums	6 cm
1. iepakojuma svars	894 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	11 cm
2. iepakojuma platums	27 cm
2. iepakojuma garums	28,5 cm
2. iepakojuma svars	2,682 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------