



Galvenā

Produktu klāsts	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lieljaudas kondensators
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Sērijas nosaukums	HDuty
Tīkla harmoniskais saturs	$\leq 20 \%$
Electrical parameters	50 kvar 50 Hz
Maksimālais pieļaujamais spriegums	$1,1 \times U_n$ (8 stundas vairāk nekā 24 stundas)
Continuous overcurrent capacity	$1,8 \times I_{collas}$
Nominālais spriegums	440 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Dielektriskie zudumi	$< 0,2 \text{ W/kvar}$
Jaudas zudumi	$< 0,5 \text{ W/kVAr}$
Kapacitātes tolerance	- 5% līdz 10%
Sprieguma pārbaude	$2,15 \times U_n$ AC starp termināļiem priekš 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV AC}$ starp termināli un konteineru priekš 10 s $\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV AC}$ starp termināli un konteineru priekš 10 s
Strāvas pīķis	250 x collas
Maksimālā pārslēgšanas darbība gadā	7000
Kalpošanas laiks stundās	130000 h
Dielektrisks materiāls	Metalizēta polipropilēna plēve ar Zn/Al sakausējumu , īpaša pretestība un profils, īpaša mala (viļņu griezumš)
Impregnēšanas materiāls	Kas nav PCB sausie PUR sveķi Bioloģiski noārdāms
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Savienojumi - termināļi	Radžu termināļi
Montāžas režīms	Vertikāli/horizontāli
Diametrs	136 mm
Augstums	321 mm
Neto svars	5,3 kg

Vide

Standarti	IEC 60831-1 IEC 60831-2
IP aizsardzības pakāpe	IP00
Darbības augstums	2000 m
Temperatūras klase	D
Apkārtnējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Relatīvais mitrums	95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,5 cm
1. iepakojuma platums	18,5 cm
1. iepakojuma garums	38 cm
1. iepakojuma svars	5,334 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	74 cm
2. iepakojuma platums	60 cm
2. iepakojuma garums	80 cm
2. iepakojuma svars	64,008 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	74 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	64,008 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------