



### Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX1FH
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors
Produktu saderība	LC1F330 LC1F265
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	380...415 V AC 40...400 Hz
Vidējā pretestība	217 Ohm iebrukums pie 20 °C 4631 Ohm turēšana pie 20 °C
Darbības laiks	100...170 ms atvēršana 40...65 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	2400 cikls/h 55 °C

### Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Izkrišana : 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C) Operatīvi : 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz (pie 55 °C)
Ieslēgšanas jauda VA	650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	8 W pie 40...400 Hz

### Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...55 °C
Neto svars	0,75 kg

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,54 cm
1. iepakojuma platums	10,16 cm
1. iepakojuma garums	9,14 cm
1. iepakojuma svars	0,85 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	10,526 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------