



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	Miniātūra
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa relejs
Ierīces īsais nosaukums	RXM
Kontaktlīdzdas tips	4 C/O
[Uc] vadības ķēdes spriegums	120 V AC 50/60 Hz
Statusa gaismas diode	Ar
Kontroles veids	Slēdzama testa poga
Izmantošanas koeficients	20 %

Papildinošs

Tapas forma	Dzīvoklis
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst CSA 300 V atbilst UL
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV laikā 1,2/50 μs
Kontaktlīdzdas materiāls	AgNi
[Ie] nominālā darba strāva	3 Apie 28 V (DC) NC atbilst IEC 3 Apie 250 V (AC) NC atbilst IEC 6 Apie 28 V (DC) NO atbilst IEC 6 Apie 250 V (AC) NO atbilst IEC 6 Apie 277 V (AC) atbilst UL 8 Apie 30 V (DC) atbilst UL
Nepārtraukta izejas strāva	5 A
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V atbilst IEC
Resistive rated load	6 Apie 250 V AC 6 Apie 28 V DC
Maksimālā pārslēgšanas jauda	1500 VA/168 W
Minimālā pārslēgšanas jauda	170 mW pie 10 mA , 17 V
Darbības ātrums	<= 1200 cikli stundā zem slodzes <= 18000 cikli stundā bez slodzes
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā izturība	100000 cikli priekš pretestības
Average coil consumption in VA	1,2 pie 60 Hz
Vidējais patēriņš	1,2 VA pie 60 Hz
Izkrišanas sprieguma sliekšnis	>= 0,15 Uc
Operate time	20 ms
Release time	20 ms
Average coil resistance	4430 Ohm pie 20 °C +/- 15 %
Nominālā darba sprieguma robežas	96...132 V AC
Drošības uzticamības dati	B10d = 100 000
Aizsardzības kategorija	RT I
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāža
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
CAD kopējais augstums	82,8 mm
CAD kopējais dziļums	80,35 mm

Neto svars	0,037 kg
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Vide

Dielektriskā izturība	1300 V AC starp kontaktiem ar mikro atvienošana 2000 V AC starp spoli un kontaktu ar pamata izolācija 2000 V AC starp poliem ar pamata izolācija
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]Loids[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]IECEE CB shēma
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 61810-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...55 °C
Vibrācijas pretestība	3 gn , amplitūda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 darbības cikli 5 gn , amplitūda = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 cikli nedarbojas
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturība	10 gn priekš darbībā 30 gn priekš nedarbojas
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	2,700 cm
1. iepakojuma garums	4,800 cm
1. iepakojuma svars	34,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	3,100 cm
2. iepakojuma platums	10,200 cm
2. iepakojuma garums	12,700 cm
2. iepakojuma svars	369,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,392 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 months
