

RSLZRA1

socket equipped with LED and protection circuit, Harmony Electromechanical Relays, for RSL1 relays, spring terminals, 12 to 24V AC DC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Ierīces īsais nosaukums	RSLZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktlīdzda
Ierīces prezentācija	Pamatelements
Produktu saderība	Spraudņa relejs RSL ar 1 C/Opie 12 V DC Spraudņa relejs RSL ar 1 C/Opie 24 V DC
Kontaktlīdzdas tips	1 C/O
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Pārslēgšanas spriegums	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Nominālā darba sprieguma robežas	21,6...28,8 V 11,4...14,4 V
[Ue] nominālais darba spriegums	< 300 V AC

Papildinošs

Produktu grupa	RSL_SPRING_TERS_12-24
Tapas forma	Dzīvoklis
Kontaktu termināla sakārtošana	Atsevišķi
Savienojumi - termināļi	Atsperu spailes , 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu Atsperu spailes , 1 x 0,2...1 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Saderības kods	RSLZ
Saspiedes spēks	10...40 N
Fiksācijas režīms	Plastmasas kompresijas atsperē (35 mm simetriska DIN sliede)
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	3,6 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
CAD kopējais platums	6,2 mm
CAD kopējais augstums	78,6 mm
CAD kopējais dziļums	101 mm
Neto svars	0,023 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	UL 508 IEC 61984
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]CSA
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	10,700 cm
1. iepakojuma svars	23,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,000 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	10,700 cm
2. iepakojuma svars	257,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	8,227 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------