

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora drosele
Diapazona saderība	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs
[In] nominālā strāva	90 A

ATV61H075N4
 ATV61HU15N4
 ATV61HU22N4
 ATV61HU30N4
 ATV61HU40N4
 ATV61W075N4
 ATV61W075N4C
 ATV61WU15N4
 ATV61WU15N4C
 ATV61WU22N4
 ATV61WU22N4C
 ATV61WU30N4
 ATV61WU30N4C
 ATV61WU40N4
 ATV61WU40N4C
 ATV71H075N4
 ATV71HU15N4
 ATV71HU22N4
 ATV71HU30N4
 ATV71HU40N4
 ATV71P075N4Z
 ATV71PU15N4Z
 ATV71PU22N4Z
 ATV71PU30N4Z
 ATV71PU40N4Z
 ATV71W075N4
 ATV71WU15N4
 ATV71WU22N4
 ATV71WU30N4
 ATV71WU40N4
 ATV61HD11N4
 ATV61HD11Y
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30M3
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU30Y
 ATV61HU40M3
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU40Y
 ATV61HU55M3
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU55Y
 ATV61HU75M3
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61HU75Y
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU22Y
 ATV71HU30M3
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU30Y
 ATV71HU40M3
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU40Y
 ATV71HU55M3
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU55Y
 ATV71HU75M3
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71HU75Y
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4

Nedded quantity	1
Elektrības pieslēgums	Kaili vadi diametrs: 9 mm

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	300 M ekranēts kabelis P motors 2,2...7,5 kW pie 200...240 V 1 300 M neekranēts kabelis P motors 2,2...7,5 kW pie 200...240 V 1 150 M ekranēts kabelis P motors 11...22 kW pie 200...240 V 1 300 M neekranēts kabelis P motors 11...22 kW pie 200...240 V 1 160 M ekranēts kabelis P motors 0,75...18,5 kW pie 380...480 V 1 200 M neekranēts kabelis P motors 0,75...18,5 kW pie 380...480 V 1 140 M ekranēts kabelis P motors 22...30 kW pie 380...480 V 1 170 M neekranēts kabelis P motors 22...30 kW pie 380...480 V 1 75 M ekranēts kabelis P motors 2,2...7,5 kW pie 500...600 V 1 150 M neekranēts kabelis P motors 2,2...7,5 kW pie 500...600 V 1 65 M ekranēts kabelis P motors 2,2...30 kW pie 500...690 V 1 100 M neekranēts kabelis P motors 2,2...30 kW pie 500...690 V 1 150 M ekranēts kabelis P motors 2,2...7,5 kW pie 500...690 V 2 250 M neekranēts kabelis P motors 2,2...7,5 kW pie 500...690 V 2 100 M ekranēts kabelis P motors 2,2...30 kW pie 500...690 V 2 150 M neekranēts kabelis P motors 2,2...30 kW pie 500...690 V 2 97 M ekranēts kabelis P motors 37 kW pie 380...480 V 1 166 m neekranēts kabelis P motors 37 kW pie 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs pie 400 V 750 V/μs pie 500 V 1000 V/μs pie 690 V
Siltuma zudumi	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Aizsardzības veids	Termiskā aizsardzība autors temperatūras kontroles slēdzis , izslēgšanas temperatūra: 125 °C par < 250 V AC , < 0,5 A
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Neto svars	10 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 (ar komplektiem VW3A9612,613) IP00
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	9,711 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	90,816 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija

18 months
