

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Līnijas/motora drosele
Produktu saderība	LXM32MD85N4 - līnijas drosele - 1 per drive LXM32MC10N4 - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV340 15 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive ATV61CD15N4 - motora drosele - 1 per drive ATV61HD11M3X - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD15N4 - motora drosele - 1 per drive ATV61HD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD30Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD37Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HD45Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV61HU75M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61KD15N4 - motora drosele - 1 per drive ATV61WD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD18N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV61WD22N4C - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD11M3X - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD30Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD37Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HD45Y - līnijas drosele - 1 per drive ATV71HU75M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD18N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV71WD22N4 - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD11M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV312HD15M3 - līnijas drosele - 1 per drive ATV32HD15N4 - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV340 18 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV340 22 kW 380...480 V - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 15 kW 380...500 V - trīs fāzes - motora drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 11 kW 200...240 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV320 15 kW 200...240 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 30 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 37 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 45 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 30 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 37 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 45 kW 500...690 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 40 hp - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 50 hp - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV630 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 60 hp - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 40 hp - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 50 hp - 1 per drive Frekvenču pārveidotājs ATV930 600 V - trīs fāzes - līnijas drosele - 60 hp - 1 per drive
Number of phases	Trīs fāzes

Diapazona saderība	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 Lexium 62 Altivar 71 Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 61 Lexium 32 Easy Altivar 310
Ierīces lietojumprogramma	Pārspriegumu samazināšana motora spailēs Strāvas harmoniku samazināšana
Induktivitātes vērtība	0,5 mH
[In] nominālā strāva	60 A
Siltuma zudumi	94 W
Elektrības pieslēgums	Terminālis 35 mm ² / AWG 0 , 2,5...3 Nm

Papildinošs

Power supply frequency	50...60 Hz
Maksimālā strāva	1,65 x nominālā strāva (ilgums = 60 s)
Maksimālais sprieguma kritums pie nominālās slodzes	5 %
Elektroizolācijas klase	F klase
Minimālais klīrensa attālums	5,5 mm IEC 60664
Noplūdes attālums	11,5 mm atbilst IEC 60664
Neto svars	11 kg
Platums	180 mm
Augstums	210 mm
Dziļums	165 mm

Vide

Standarti	EN 50178 IEC 60076 (ar HD398) VDE 0160 1. līmenis
IP aizsardzības pakāpe	Aizbīdnis IP00 Termināļi IP10
Vides raksturojums	3B1 atbilst IEC 721-3-3 3C2 atbilst IEC 721-3-3 3S1 atbilst IEC 721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 50178
Vibrācijas pretestība	1 gn (f= 13...200 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1,5 mm no smailes līdz virsotnei (f= 3...13 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	45...55 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C) 0...45 °C (bez strāvas samazināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Darbības augstums	<= 1000 m bez strāvas samazināšanas <= 1000 m bez pazemināšanas

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,600 cm
1. iepakojuma platums	28,400 cm
1. iepakojuma garums	32,800 cm
1. iepakojuma svars	11,062 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	75,000 cm

2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	105,160 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------