

Galvenā

Produktu klāsts	STD100
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	Temperatūra
Ierīces lietojumprogramma	Kanāls
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Kanāls
Dziļums	44 mm
Augstums	84 mm
Neto svars	0,138 kg
Platums	65 mm
Izvades veids	Pretestības izvade
Produktu saderība	Vista
Standarti	EN 50081-1 EN 50082-2
Krāsa	Melns un zaļš
Sensora tips	1,8 kOhm NTC temperatūra
Mērķa reģions	Āzijas Klusais okeāns. Eiropā

Papildinošs

Materiāls	Alumīnija : montāžas atloka PA (poliamīds) : savienojuma kārba Nerūsējošais tērauds : iegremdēšanas caurule
Laika konstante	52000 Ms 3 l/min 72000 ms 1,5 l/min
Savienojumi - termināļi	Vads (AWG 24...AWG 18)
Garums	400 mm sāniem sensors
Mērījumu precizitāte	0...25 °C +/- 0,3 °C

Vide

Temperatūras zondes tips	NTC 1800 Ohmpie 25 °C
Produktu sertifikāti	CE

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	48,4 cm
1. iepakojuma platums	9,6 cm
1. iepakojuma garums	7 cm
1. iepakojuma svars	240 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi

Līguma garantija

Garantija	24 months
-----------	-----------