



Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kodētāja interfeisa karte
Diapazona saderība	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Diskrēts izvades veids	Push-pull
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: 20...30 V)
Impulsu skaits vienā apgriezienā	10000 priekš ATV71H.....383 5000 priekš visi ATV61 diski 5000 priekš ATV71H...M3 5000 priekš ATV71H...M3X 5000 priekš ATV71H...N4

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,175 A
Aizsardzības veids	Pārslodzes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	500 m
Maksimālā darba frekvence	300 kHz
Ieejas signāls	A B Kompliments no A B/AB/A kompliments
Ieejas pretestība	1000 Ohm
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	<= 1.5 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	> 11.5...< 25 V
Elektrības pieslēgums	Terminālis , savienojuma jauda: 0,2 mm ² (AWG 24) < 500 m , kodētājs , 100 mA pie 14 V

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	142,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,503 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------