

XVR12B06S

Prewired rotating mirror beacon, Harmony
XVR, 120mm, blue, with buzzer 50...90 dB,
24V AC/DC



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XVR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš savienota rotējoša spoguļa bāka
Skaņas signalizācija	Zummers
Ierīces īsais nosaukums	XVR
Montāžas diametrs	120 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP23 atbilst IEC 60529
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Gaismas avots	Augsta spilgtuma LED, zils
Trokšņa līmenis	50...90 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis) pie 1 m

Papildinošs

Materiāls	ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols) : ķermeņa daļa AS : globuss
CAD kopējais platums	120 mm
CAD kopējais dziļums	120 mm
Neto svars	0,5 kg
Marķējums	CE
Produkta montāža	Ar 3 M5 skrūvēm
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	196 mA
Mirgošanas biežums	2,3 Hz
Spailes savienojuma kapacitāte	0,83 mm ²
"AWG" mēriete	AWG 18
Kabeļa garums	400 mm

Vide

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,5 cm
1. iepakojuma platums	13,8 cm
1. iepakojuma garums	14 cm
1. iepakojuma svars	617 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	6,577 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------