



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš savienota rotējoša spoguļa bāka
Skaņas signalizācija	Bez
Ierīces īsais nosaukums	XVR
Montāžas diametrs	130 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Gaismas avots	Augsta spilgtuma LED , sarkans

Papildinošs

Materiāls	ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols) : ķermeņa daļa PC : globuss
CAD kopējais platums	130 mm
CAD kopējais dziļums	130 mm
Neto svars	0,82 kg
Marķējums	CE
Produkta montāža	Ar 3 M6 skrūvēm
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	125 mA
Mirgošanas biežums	2,7 Hz
Spailes savienojuma kapacitāte	1,25 mm ²
"AWG" mērierīce	AWG 18
Kabeļa garums	400 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	26,5 cm
1. iepakojuma platums	18,7 cm
1. iepakojuma garums	18,8 cm
1. iepakojuma svars	2,494 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm

2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	7,996 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------